


Vyhlásenie o parametroch

č. PYD-06-022/1-F152

podľa článku 4 Nariadenia EP a rady (EÚ) č. 305/2011

Systemová doska PYD®-F152 Faltplatte 15-2

1	Typ produktu	EPS 045 DES sm	
2	Typ, šarža alebo sériové číslo	EPS Trittschalldämmrolle DES sm, číslo šarže: vid' etiketu / DR EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SDXX-CPX podľa EN 13163:2012	
3	Použitie	Tepelná izolácia pre budovy. Dodatkové informácie: element pre podlahové vykurovanie s kaširovanou stužujúcou a vodotesnou fóliou.	
4	Výrobný názov	PYD®-F152 Faltplatte 15-2	
	Výrobca, firma, adresa	PYD THERMOSYSTEME, mi-Heiztechnik GmbH Dachlmoosweg 6 D-83483 Bischofswiesen Tel.: +49 8652 9466-0	
5	Splnomocnená osoba	pozri 4	
6	System hodnotenia stálosti parametrov	systém 3	
7	Typová skúška	Erstprüfung des Produkts (ITT) und Feststellung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle podľa systému 3 v FIW München, Kennnummer 0751.	
8	Európske technické hodnotenie	Nie je relevantné.	
9	Deklarované parametre		
	Podstatné znaky	Vlastnosti a technické údaje	Harmonizované technické špecifikácie
	Tepelná vodivosť • Tepelný odpor R_D • Nominálna hodnota λ_D	$R_D =$ vid' štítok $\lambda_D = 0,043 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ Meraná menovitá hodnota $\lambda=0,045 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ podľa DIN 4108-4 v prepojení s Z-23.15-1411	EN 13163:2012 EN 13163:2012
	Pevnosť v ohybe	BS50 > 50 kPa	EN 13163:2012
	Rozmerová stálosť za normálnych podmienok	DS(N)5: $\pm 0,5 \%$	EN 13163:2012
	Dynamická tuhosť	>15 mm: <30 MN/m ³ / >20 mm: <20MN/m ³ >30 mm: <15 MN/ m ³ />40 mm: <10 MN/m ³	EN 13163:2012
	Stlačiteľnosť	CP2: <2 mm / CP3: <3 mm >15 mm hrúbka <2 mm, > 30 mm hrúbka <3 mm	EN 13163:2012
	Požiarne odolnosť základného materiálu	RtF - E Dodatková informácia: základný materiál – stavebný materiál triedy B1 (ťažko horľavý) podľa DIN 4102-1:1998 v prepojení s Z-23.15-1402.	EN 13501-1:2010
	Reakcia na oheň Ochranný prostriedok proti horeniu	Stavebný materiál triedy E. Notifikovaný skúšobný inštitút 0751 FIW München 2013, polymerický ochranný prostriedok proti horeniu.	EN 13501-1:2010
	Emisia nebezpečných látok do interiéru budovy	-	
10	Poznámka	Nasledujúce komponenty, ktoré sú súčasťou celkového výrobku nespádajú pod žiadnu harmonizovanú európsku normu a preto nemajú samostatné vyhlásenie o parametroch.	
	Doplňkové komponenty	<input type="checkbox"/> používané lepidlo <input type="checkbox"/> používaná kaširovaná tkaninová fólia	
11	Vlastnosti produktu zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa bodu 9. Za vystavenie tohto „Vyhlásenia o parametroch“ zodpovedá len výrobca podľa bodu 4.		
	Bischofswiesen, dňa 18.03.2015		Za výrobcu a v mene výrobcu podpísal:
			 Stefan Ilsanker, konateľ